Ficha Técnica · GA-4534

Descripción	Esmeril Angular
Código	GA-4534
Marca	Makita
Potencia de Entrada	720 W
Diámetro del disco	115 mm (4-1/2”)
Velocidad sin carga	11.000
Nivel de vibración	Superficie de desbaste: 8.0 m/s^2 Lijadora de disco: 2.5 m/s^2
Vibración factor K	Superficie de desbaste: 1.5 m/s^2 Lijadora de disco: 1.5 m/s^2
Nivel sonoro de presión	86 dB(A)
Nivel acústico de potencia	97 dB(A)
Ruido factor K	3 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	265x128x103 mm (10-3/8” x 5” x 4-1/16”)
Peso neto	1.9 Kgs (4.2 Lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Ver en pág. web

Características	• Interruptor de paleta fácil de operar con una mano sosteniendo la carcasa del motor • Cuerpo de circunferencia pequeña y empuñadura lateral ergonómicamente diseñados para un fácil manejo • Construcción de laberinto protege todos los baleros de polvo y restos de material • Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor • Engranes pequeños proporcionan una fácil empuñadura y manejo • Campo cubierto con barniz en polvo para protección contra polvo