

Ficha Técnica · MD-TRM

Descripción	Multímetro Digital
Código	MD-TRM
Marca	Bahco
Incluye	• Estuche para multímetro • Cables de 1 mt con sonda de silicona para prueba de aguja: Cat III 1000V, 10A • Pinzas para prueba con una apertura de la mordaza de 12.7mm con cable de 1 mt de largo: Cat III 1000V , 10A • Sensor de T° 1 mt longitud • Cable USB del multímetro de 1,2 mt largo • Dispositivo memoria USB con software de conectividad PC Link • Informe de calibración • 1 batería 6F22 (9V) incluida
Especificaciones	• Medición True RMS / Tensión sin contacto • Apagado automático y retención de datos • Ajuste automático/manual / Indicador de nivel bajo de batería • Indicación de polaridad / Test de diodos / Prueba de continuidad • Rango de tensión CC: 600 mV $\pm 0,5$ %, 6V / 60V / 600V $\pm 0,8$ %, 1000 V $\pm 1,0$ % • Rango de tensión AC: 600 mV / 6 V / 600 V $\pm 1,0$ %, 1000 V $\pm 1,5$ % • Corriente CC: 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA 6 A / 10 A $\pm 1,5$ % • Clasificación CAT: CATIII 1000 V CATIV 600 V • Resistencia: 600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ $\pm 0,5$ %, 60 MΩ $\pm 1,5$ % • Capacidad: 6 nF $\pm 3,0$ %, 600 nF / 6 μF / 60 μF / 300 μF $\pm 5,0$ % • Frecuencia lógica: 10 Hz~1 MHz $\pm (0,1 \% + 3)$ • Frecuencia lineal: 10 Hz~10 KHz $\pm (0,05 \% + 8)$ • Ciclo de trabajo: 1 %~99 % • Temperatura: -55 °C~1000 °C $\pm (2 \% + 2)$

